

RIVACOLD "ME EASY" Kompressoraggregater til køl og frys - med matchende fordampere



**Kompressoraggregat med
matchende fordamper
Kølemiddel køl: R449A eller
R452A.
Kølemiddel frys: R452A.**

RIVACOLDs ME Easy er støjdempede kompressoraggregater for udendørs opstilling. ME serien er det økonomiske svar på kompressoraggregater designet med henblik på følgende faktorer: Kompakt størrelse, nem opstart, let montage, høj modstandsdygtighed over for vand, for udendørs opstilling samt lavt støjniveau.

MBP for fordampningstemperaturer fra +5°C til -15°C – ½ - 6,25 HK, køleydelse fra 800-9800 W v/-10°C/+32°C
LBP for fordampningstemperaturer fra -20°C til -40°C – ½ - 5 HK, køleydelse fra 300-3700 W v/-30°C/+32°C

GENERELLE TEKNISKE KENDETEGN	
Selvbærende hus af galvaniseret stål, pulverlakeret med epoxy maling (RAL 7035)	Høj- og lavtrykspressostat med manuel eller automatisk reset.
Lydisolering	Skueglas
Hermetisk stempelkompressor	Kondensatorventilator omdrejningsstyring
Varme i krumtaphus	Magnetventil på væskeledningen
Buet kondensator i kobberør med aluminiumsfinner	Nitrogen trykprøvet kompressoraggregat
Axial blæsermotor (230V/1/50Hz) lavhastighed (900 rpm)	Serviceventil på suge- og væskeledning
Væske receiver	EI boks med afbryder
Tørrefilter	Loddetilslutninger

Forudsætninger: Omgivelsestemperatur +32 °C. Rumtemperatur 0 °C (køl) / -30 °C (frys). Paneltykkelse 60 mm (køl) / 100 mm (frys). Ved kølerum uden gulv bør den angivne m³ værdi deles med 1,3. For flere tekniske data samt konditioner, der er lagt til grund for dimensioneringen se brochure "ME EASY". I brochuren finder du også tegninger og indbygningsmål.

På næste side har vi koblet ME Easy kompressoraggregaterne med en fordamper. Med denne pakke har du hovedkomponenterne til et splitanlæg – hvor du som kølemænd blot skal trække kølerør og skal levere den foretrukne styring, magnetventil, termoventil, dørkontakt, evt. varme til afløb.